



# Hyundai i20 Active

## TECHNICKÉ ÚDAJE

KAROSERIE		
Typ karoserie	5dveřová, 5místná	
MOTOR		
	1,0 T-GDI DOHC D-CVVT 12 V	1,4 DOHC D-CVVT 16 V
Typ	zážehový	zážehový
Zdvihový objem motoru (cm <sup>3</sup> )	998	1368
Druh paliva	95 NAT	95 NAT
Počet válců	3	4
Kompresní poměr	10,0:1	10,5:1
Maximální výkon (kW/k/ot./min.)	88,3/120/6000	73,6/100/6000
Maximální točivý moment (Nm/ot./min.)	171,6/1500-4000	134,4/3500
Příprava směsi	vícebodové vstřikování	vícebodové vstřikování
Objem palivové nádrže (l)	50	
PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ		
Typ převodovky	manuální	manuální
Počet převodových stupňů	6	6



MOTOR	1,0 T-GDI DOHC D-CVVT 12 V	1,4 DOHC D-CVVT 16 V
<b>ΔΥΝΑΜΙΚΑ</b>		
Maximální rychlost (km/h)	183	178
Zrychlení z 0 na 100 km/h (s)	10,4	11,9
<b>SPOTŘEBA PALIVA (l/100 km) / EMISE CO<sub>2</sub> (g/km) *</b>		
Cyklus - městský	6,2/143	7,4/172
- mimoměstský	4,5/104	4,7/110
- kombinovaný	5,1/119	5,7/133
<b>ΗΜΟΤΝΟΣΤΙ</b>		
Provozní hmotnost (pohotovostní + 75) (kg)	1165-1310	1125-1270
Pejvětší technicky přípustná hmotnost (kg)	1650	1620
Hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1110	1000
Hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)		450
Posnost střechy (kg)		70
<b>ΡΟΖΜΕΡΥ</b>		
Celková délka (mm)		4065
Celková šířka (mm)		1760
Celková výška (mm)		1529
Rozvor (mm)		2570
Rozchod vpředu (mm)/pneu 185/65 R15 195/55 R16		1517/1511
Rozchod vzadu (mm)/pneu 185/65 R15 195/55 R16		1519/1513
Poloměr otáčení (m)		5,1
Minimální světlá výška podvozku (mm)		160
Objem zavazadlového prostoru dle metody VDA (l) **		326/1042
<b>ΡΟΔΥΟΖΕΚ</b>		
Přední náprava	typ McPherson s pomocným rámem a příčným stabilizátorem	
Zadní náprava	tuhá torzní	
Přední/zadní brzdy	kotoučové s vnitřním chlazením/kotoučové	

\* Spotřeba paliva a emise CO<sub>2</sub> konkrétního vozidla závisí nejen na hospodárném využití paliva, ale jsou ovlivněny také způsobem jízdy a dalšími netechnickými faktory. CO<sub>2</sub> je plyn, který ve velké míře přispívá k oteplování Země. Hodnoty spotřeby a emisí jsou získávány předepsaným způsobem měření (nařízení 80/1268/EHS v aktuálním znění). Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo, nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel.

\*\* Platí pro provedení bez rezervního kola. S rezervním kolem jsou hodnoty o 25 l nižší.

Záruka 5 let bez omezení km  
Záruka 12 let na prorezivění karoserie